

STRAIK N.R.



SUPER DÉCAPANT SANS RINÇAGE

- Excellent pouvoir solubilisant pour une rapide élimination des couches de cire
- Permet une économie de temps considérable
- Le résidu éventuel ne compromet pas l'adhésion de la cire sur le sol

Décapant sans rinçage à haut pouvoir solubilisant pour une élimination rapide des couches de cire acrylique métallisée.

🔍 MODE D'EMPLOI

Diluer le produit dans le réservoir de la monobrosse aux concentrations indiquées. Appliquer directement la solution sur le sol à l'aide de la monobrosse et travailler avec le disque abrasif vert ou noir (en fonction du sol). Aspirer soigneusement avec un aspirateur à liquide et laisser sécher. Éliminer les éventuelles bavures de séchage avec un balai éponge mouillé.



📏 DILUTION

10 % (1 L pour 10 L d'eau) Pour décapage à sec (50% 1:1 à l'eau)

🔍 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide clair
COULEUR: Incolore/jaune
PARFUM: Agrumé
COV: 0,12%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
> 13,0	30 ± 2	1.076			

STRAIK N.R.

! PRECAUTION

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Porter un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient METASILICATE DE SODIUM PENTAHYDRATE, HYDROXIDE DE SODIUM, 2-AMINOETHANOL



ATTENTION



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur le linoléum. Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
3820	Kg 5	4	9x4=36